

成都市武侯区环卫清运中心

关于环境检测、监测服务项目的询价函

各供应商：

我单位就成都市武侯区环卫清运中心环境检测、监测服务项目进行市场公开询价。

项目采购内容如下：

供应商应按采购人要求的时限内完成武侯区城市资源处理中心站外噪声、废气、废水三项环境检测、监测服务和站内室内工作场所职业卫生检测、监测（全年12次）；苍蝇密度2、3季度监测（全年2次）。

（一）废水检测

1、检测点位置

废水排放口 DW001，生活污水排放口 DW002，雨水排放口 DW003

2、检测项目

（1）废水排放口：pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总氮、总磷、六价铬、粪大肠菌群数、动植物油

（2）生活污水排放口：化学需氧量、总磷、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、pH值

（3）雨水排放口：pH值、悬浮物、化学需氧量

3、检测时间及采样频率

按采购人要求时间全年检测12次，每次检测1天，每日非连续采样3次。

4、执行标准

《污水检测技术规范》（HJ91.1-2019）

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准

排污许可证：（证号91510107MA6AQGXW41001Q）及附件约定协议值

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A级

《环境水质检测质量保证手册（第二版）》等国家或行业相关标准、技术规范有关要求。

（二）有组织废气检测

1、检测点位置

废气处理设施排口 DA001、DA002、DA003、DA004、DA005、DA006

2、检测项目

流量、颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、甲硫醇

3、检测时间及采样频率

按采购人要求时间全年检测 12 次，每次检测 1 天，当天非连续采样不少于 3 次，采样间隔时间不小于 4 小时；氨、硫化氢每次每个点位采集 2 次（同一高度 2 个不同检测孔）

4、执行标准

《恶臭污染环境检测技术规范》（HJ905-2017）

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 二级标准

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值

（三）无组织废气检测

1、检测点位位置

厂界外东、南、西、北外 1M 处 4 个检测点

2、检测项目

颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、甲硫醇

3、检测时间及采样频率

按采购人要求时间全年检测 12 次，每次检测 1 天，当天每 2 小时采样一次，共采样 4 次。

4、执行标准

《恶臭污染环境检测技术规范》（HJ905-2017）

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 中二级“新扩改建”标准限值

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值

（四）噪声监测

1、监测点位位置

厂界外东、南、西、北外 1 米处 4 个监测点

2、监测项目

等效连续 A 声级（昼夜）

3、监测时间及采样频率

按采购人要求时间全年监测 12 次，噪声每次连续监测 1 天，监测时间为每日昼间、夜间各一次。

4、执行标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准

《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ706-2014）（三环路侧点位）

（五）室内工作场所（有限空间）职业卫生检测

1、检测点位位置

负一层 1、2 号卸料口和大件卸料口区域，负一层 3、4 号卸料口区域，负

一层厨余卸料口，负一层生化间，负一层工作间过道，负二层 1、2 号转运区域，负二层 3、4 号转运区域，负二层厨余转运区域，驾驶员休息区域，负二层工作间过道

2. 检测和监测项目

检测项目：一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、总尘、硫化氢、含氧量、甲硫醇
监测项目：噪声

3、检测和监测时间及采样频率

按采购人要求时间全年检测和监测 12 次，每次采样 1 次。

4、执行标准

《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）

《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）

《缺氧危险作业安全规程》（GB 8958-2006）

（六）苍蝇密度监测

1、监督点位位置

武侯区城市资源处理中心负1层、负2层工作区域（30米-50米设一个），约 20个

2、监测项目

武侯区城市资源处理中心工作区域内苍蝇密度

3、监测时间及采样频率

2、3季度各监测一次，1次/天

4、执行标准

《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772-2017）

服务人员要求供应商应按检测项目提供足够专业技术人员提供技术服务，按期保质保量地完成环境检测服务工作。

现向社会各供应商发出询价函，请于 2025 年 1 月 13 日 12:00 前，将报价文件内回复至工作人员邮箱（2294773313@qq.com），敬请回复。

成都市武侯区环卫清运中心

2025 年 1 月 8 日



附件:

报价函

成都市武侯区环卫清运中心:

我方全面研究了“成都市武侯区环卫清运中心环境检测、监测服务项目”询价函, 决定参加贵机构组织的市场公开询价。

根据询价函的各项要求, 我公司报价如下:

序号	检测项目	检测点位	检测、监测内容	检测频次及要求	报价(元/单次)	备注
1	有组织废气排放检测	DA001、DA002、DA003、DA004、DA005、DA006。 共 6 个点位	流量、颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、甲硫醇	每月进行一次检测。每次检测 1 天, 当天非连续采样不少于 3 次, 采样间隔时间不小于 4 小时; 氨、硫化氢每次每个点位采集 2 次(同一高度 2 个不同检测孔)		
2	无组织废气排放检测	厂界外东、南、西、北外 1 米处 4 个检测点	颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、甲硫醇	每月进行一次检测。每次检测 1 天, 当天每 2 小时采样一次, 共采样 4 次。		
3	废水检测	废水排放口 DW001, 生活污水排放口 DW002, 雨水排放口 DW003。 共 3 个点位	(1)、废水排放口: pH 值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总氮、总磷、六价铬、粪大肠菌群数、动植物油 (2)、生活污水排放口: 化学需氧量、	每月进行一次检测。每次检测 1 天, 每日非连续采样 3 次。		

			总磷、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、pH 值 (3)、雨水排放口：pH 值、悬浮物、化学需氧量			
4	噪声监测	厂界外东、南、西、北外 1 米处 4 个监测点	等效连续 A 声级 (昼夜)	每月进行一次监测。每次连续监测 1 天，监测时间为每日昼间、夜间各一次。		
5	室内工作场所 (有限空间) 职业卫生检测	负一层 1、2 号卸料口和大件卸料口区域，负一层 3、4 号卸料口区域，负一层厨余卸料口，负一层生化间，负一层工作间过道，负二层 1、2 号转运区域，负二层 3、4 号转运区域，负二层厨余转运区域，驾驶员休息区域，负二层工作间过道。共 10 个点位。	检测项目：一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、总尘、硫化氢、含氧量、甲硫醇 监测项目：噪声	每月进行一次采样检测。		
6	苍蝇密度监测	负 1 层、负 2 层工作区域 (30 米-50 米设 1 个点位)，设 20 个点位。	苍蝇密度	2、3 季度各进行检测一次，每次监测时长不低于 1 天。		

供应商名称 (盖章) :

年 月 日

